



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2023/0040**

Solicitante:

### **RMG CONDUTORES ELETRICOS LTDA**

Rua Raposo Tavares, 249, Letra A – Recreio dos Bandeirantes – CEP: 37.800-000 – Guaxupé – MG  
CNPJ: 03.827.085/0001-74

Fabricante:

### **RMG CONDUTORES ELETRICOS LTDA**

Rua Raposo Tavares, 249, Letra A – Recreio dos Bandeirantes – CEP: 37.800-000 – Guaxupé – MG  
CNPJ: 03.827.085/0001-74

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): **RMG, Solar, Autoflex, Multflex, Megafio e Condel**

Família: **Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 02 C4 - BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 - BWF-B, para classe 5;**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico G - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

*Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).*

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: **NBR NM 247-3:2002 e Portaria 131 de 23/03/2022**

Data de Concessão: 09/02/2023

Data da Auditoria de recertificação: 17/11/2022

Data de Validade do Certificado: 08/02/2025

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-1006**.

**MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05:** Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

**Componentes Críticos:** PVC, Cobre e Pigmento

**Lote de Fabricação:** N/A

**Relatório de Ensaio:** 7301222

**Identificação dos Relatórios de Ensaios do Laboratório:** Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Glédson Pereira Lima**  
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 01/07  
ABILITY CERTIFICADORA LTDA  
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ  
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 07

FORM. ABY-FQ-080\_revE

**ANEXO 1**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **RMG**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
RMG	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

**ANEXO 2**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Solar**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Solar	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

**ANEXO 3**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Autoflex**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Autoflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.



**ANEXO 4**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Multiflex**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Multiflex	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

**ANEXO 5**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Megafio**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Megafio	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

**ANEXO 6**Número do Certificado: **ABY-OCF-2023/0040**Emissão: **09/02/2023**Abrangendo a Marca: **Condel**Obs.: **O fabricante não possui Código de Barras GTIN**

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x0,75mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x0,75mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x1,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x1,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x2,50mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x2,50mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x4,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x4,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x6,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x6,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x10,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x10,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x16,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x16,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x25,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x25,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x35,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x35,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x50,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x50,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x70,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x70,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x95,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x95,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x120,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x120,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x150,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x150,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x185,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x185,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA
Condel	Cabo flexível 450/750V. Seção 1x240,00mm <sup>2</sup>	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C5, BWF-B, seção 1x240,00mm <sup>2</sup> - classe 5, cores: AZ, PT, VM, AM, BR, VD e CZ.	NA

**Histórico de revisões:**

09/02/2023 – Emissão do certificado;

28/02/2023 – Alteração das marcas no certificado.

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.